



UTILISATION

MTFlex 1000/2000/3000 et MTSol 5000

Date de révision : 24/04/2023

	MTFlex Liant	MTFlex 1000	MTFlex 2000	MTFlex 2000 S	MTFlex 3000	MTFlex 3000 S	MTSol 5000 S	MTSol 5000
Poids du kit	20kg	33kg	45kg	45kg	50kg	50kg	40kg	40kg
Doses de charge	–	13kg	25kg	25kg	30kg	30kg	28,200kg	28,200kg
Doses de solution	15,750kg	15,750kg	15,750kg	15,750kg	15,750kg	15,750kg	9,293kg	9,960kg
Doses de durcisseur	4,250kg	4,250kg	4,250kg	4,250kg	4,250kg	4,250kg	2,508kg	1,840kg
Dose de pâte pigmentée	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg
Densité	1,1	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	2,05	2,05
Consommation recommandée	1,2kg / m ²	2kg / m ²	4kg / m ²	4kg / m ²	5kg / m ²	5kg / m ²	10,25kg / m ²	10,25kg / m ²
Épaisseur	0,7mm	1mm	2mm	2mm	3mm	3mm	5mm	5mm
Consommation pratique								
Mini	1,5kg	1,8kg	3,5kg	3,5kg	4,5kg	4,5kg	9,0kg	9,0kg
Maxi	2kg	2,5kg	4,5kg	4,5kg	6,0kg	6,0kg	11,0kg	11,0kg
Résistance en flexion	500kg / cm ²	500kg / cm ²	450kg / cm ²	400kg / cm ²	464kg / cm ²	400kg / cm ²	400kg / cm ²	381kg / cm ²
Résistance en compression	820kg / cm ²	820kg / cm ²	910kg / cm ²	370kg / cm ²	1080kg / cm ²	370kg / cm ²	450kg / cm ²	1312kg / cm ²

Consommation théorique pour obtenir l'épaisseur selon la densité =
m² X densité du produit X mm souhaité

Le MTFlex 3000 est utilisé pour le classement Ipru CSTB

Le MTP Flex 3000 ALT – PV n° 20-26082962

Classement performanciel : P/M 2.4.2.4 P/C 3.3.3.3.3.3.3.3

Le MTSol 5000 est utilisé pour le classement Ipru CSTB

Le MTP Sol 5000 AD – PV n° 20-26082381

Classement performanciel : P/M 3.4.4.4 P/C 3.3.3.3.3.3.3.3



LA SOLUTION POUR VOS SOLS.

MTP Sols S.A.S. au capital de 20 200 € - 43, rue Denis Papin 47240 Bon Encontre

F. + 33 (0)5 33 06 99 02 M. +33 (0)6 33 77 03 01- contact@mtpsols.fr – www.mtpsols.fr

R.C.S. Agen : 504 004 755 - APE 2016Z- SIRET 504 004 755 00022- N°TVA FR05504004755